

HARWI Orca

Verticale Platenzaagmachines



Ons vakmanschap staat voor **kwaliteit en service**



HARWI Orca

Verticale Platenzaagmachines

De Orca is standaard uitgevoerd met een blokkeersysteem tegen het verticaal inzagen van de kunststof strips. De zaagunit is eenvoudig te verstellen van verticaal naar horizontaal zagen en vice versa. De unieke frameconstructie gelast uit één geheel garandeert een lange levensduur.



Standaard toebehoren

- Blokkeersysteem (tegen het verticaal en horizontaal inzagen)
- Lengte-aanslag
- Twee afkortgeleiders
- Opzetrol
- Remmotor
- Strokenaanslag
- Programmanokken
- Noodstop
- Gereedschap

Opties

- Digitale aflezing horizontale zaagsnede
- Digitale lengte-aanslag verticale zaagsnede
- Electromagnetische klemming hor. zagen
- Extra afkortgeleiders
- Extra lengte-aanslag (analoog)
- Frequentie omvormer
- Motor 2,2 kW/230V 1~ i.p.v. 4 kW/400V 3~
- Platensteun
- Stekkerdoos voor stofafzuiging
- Stofafzuiger D14 (niet geschikt voor TRK)
- Transportrollen (voetpedaal)
- Transportrollen (pneumatisch)
- TRK uitvoering
- Verschuivende achterwand (hor.) (handbediend)
- Verschuivende achterwand (hor.) (automatisch)
- Versteksteun (zagen o.a. onder 45°)
- Voorritszaag*
- V-groef inrichting voor ACP (niet in combinatie met voorritser)
- 1 meter extra zaaglengte 1550
- 1 meter extra zaaglengte 1850/2150
- 2 meter extra zaaglengte 1550
- 2 meter extra zaaglengte 1850/2150
- Speciale zaaghoogte- en zaaglengte op aanvraag



Specificaties

Type	Orca 1250	Orca 1550	Orca 1850	Orca 2150
Zaaghoogte	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Zaaglengthe	2500 mm	3300 mm	4300 mm	4300 mm
Zaagdiepte	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Zaagbladdiameter	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm
Diameter Voorritszaag*	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm
Motorvermogen	4 kW (5.5 pk)	4 kW (5.5 pk)	4 kW (5.5 pk)	4 kW (5.5 pk)
Voltage	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~
Toerental Motor	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm
Toerental Zaagblad	5000 tpm	5000 tpm	5000 tpm	5000 tpm
Toerental Voorritszaag*	13000 tpm	13000 tpm	13000 tpm	13000 tpm
Afzuigdiameter	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm
Gewicht	530 kg	620kg	670 kg	700 kg

Afmetingen

Type	Orca 1250	Orca 1550	Orca 1850	Orca 2150
A	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
B	1200 mm	1200 mm	1400 mm	1400 mm
C	1700 mm	2000 mm	2300 mm	2600 mm
D	2150 mm	2450 mm	2700 mm	3000 mm
E	3300 mm	4300 mm	5300 mm	5300 mm

