

HARWI OrcaMatic

Verticale Platenzaagmachines



Ons vakmanschap staat voor **kwaliteit en service**



HARWI OrcaMatic

Verticale Platenzaagmachines

De OrcaMatic schept de mogelijkheid voor het ergonomisch zagen van panelen, er is geen extra inspanning nodig om de zaagunit te verplaatsen. De automatische stand kan uitgeschakeld worden zodat het handmatig zagen van kleine delen mogelijk blijft.



Standaard toebehoren

- Blokkeersysteem (tegen het verticaal en horizontaal inzagen)
- Lengte-aanslag
- Twee afkortgeleiders
- Opzetrol
- Remmotor
- Strokenaanslag
- Programmanokken
- Materiaal sensor
- Automatisch verschuivende achterwand
- Automatische horizontale zaagbeweging
- Automatische verticale zaagbeweging
- Automatische diepte-instelling
- Frequentie-omvormer voor variabele snelheid
- Noodstop
- Gereedschap

Opties

- Digitale aflezing horizontale zaagsnede
- Digitale lengte-aanslag verticale zaagsnede
- Extra afkortgeleiders
- Extra lengte-aanslag (analoog)
- Motor 2.2 kW/230V/1~/50Hz i.p.v. 4 kW/400V 3~
- Platensteun
- Stekkerdoos voor stofafzuiging
- Stofafzuiger D14 (niet geschikt voor TRK)
- Transportrollen (voetpedaal)
- Transportrollen (pneumatisch)
- TRK uitvoering
- Versteksteun (zagen o.a. onder 45°)
- Voorritszaag*
- V-groef inrichting voor ACP (niet in combinatie met voorritser)
- 1 meter extra zaaglengte 1550
- 1 meter extra zaaglengte 1850/2150
- 2 meter extra zaaglengte 1550
- 2 meter extra zaaglengte 1850/2150
- Speciale zaaghoogte- en zaaglengte op aanvraag



Specificaties

Type	OrcaMatic 1250	OrcaMatic 1550	OrcaMatic 1850	OrcaMatic 2150
Zaaghoogte	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Zaaglengthe	2500 mm	3300 mm	4300 mm	4300 mm
Zaagdiepte	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Zaagbladdiameter	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm
Diameter Voorritszaag*	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm
Motorvermogen	4 kW (5.5 pk)	4 kW (5.5 pk)	4 kW (5.5 pk)	4 kW (5.5 pk)
Voltage	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~
Luchtdruk	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Toerental Motor	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm	2800 tpm
Toerental Zaagblad	5000 tpm	5000 tpm	5000 tpm	5000 tpm
Toerental Voorritszaag*	13000 tpm	13000 tpm	13000 tpm	13000 tpm
Afzuigdiameter	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm
Gewicht	555 kg	645 kg	695 kg	725 kg

Afmetingen

Type	OrcaMatic 1250	OrcaMatic 1550	OrcaMatic 1850	OrcaMatic 2150
A	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
B	1200 mm	1200 mm	1400 mm	1400 mm
C	1700 mm	2000 mm	2300 mm	2600 mm
D	2150 mm	2450 mm	2700 mm	3000 mm
E	3350 mm	4300 mm	5300 mm	5300 mm

