

SD410 Technische gegevens**SD410 Données Techniques**

Spanning	Tension	3 x 230V / 3 x 400V
----------	---------	---------------------

Vlakschaaf**Dégauchisseuse**

Schaafbreedte	Largeur de dégauchissage	410 mm
Totale lengte schaaf tafels	Longueur totale des tables dégauch	2000 mm
Diameter schaafas	Diamètre arbre porte-outils dégauch	90 mm
Messen	Fers	4
Afmetingen messen	Dimensions fers	410 x 25 x 3 mm
T/min	R.p.m.	
Lengte vlakschaafgeleider	Longueur du guide de dégauchissage	1400 mm
Hoogte vlakschaafgeleider	Hauteur du guide de dégauchissage	200 mm
Schuinstelling vlakschaafgeleider	Inclinaison du guide de dégauchissage	90° - 45°
Maximale spaanafname	Épaisseur maxi de coupe	4 mm
Vermogen schaafmotor	Puissance du moteur	4.85 kW

Vandikteschaaf**Raboteuse**

Afmetingen tafel	Dimensions table	730 x 410 mm
Capaciteit vandikte	Passage en raboteuse	250 mm
Diameter aanvoerrollen	Diamètre rouleaux d'entraînement	40 mm
Doorvoersnelheid	Avance entraînement	6 m/min.

Uitrusting**Équipement**

TERSA schaafas	Arbre TERSA	optie / option
2 wegklapbare rollen in vandiktetafel	2 rouleaux anti-friction dans la table raboteuse	optie / option
Aflezing hoogte via mechanische teller	Affichage de l'hauteur mécanique	standaard / standard
Elektrische hoogteverstelling vandiktetafel	Déplacement en hauteur électrique	standaard / standard
Digitale maataflezing	Affichage digital de la mise à épaisseur	comfort pack
2 doorvoersnelheden vandikte	2 vitesses d'entraînement du bois	comfort pack