

SD510 Technische gegevens**SD510 Données Techniques**

Voedingsspanning	Tension d'alimentation	3 x 230 V / 3 x 400 V/ 3 x 600V
Gewicht	Poids	900 kg (1000 kg met boortafel / avec mortaiseuse)

Vlakschaaf**Dégauchisseuse**

Schaafbreedte	Largeur de dégauchissage	510 mm
Totale lengte schaaftafels	Longueur totale des tables	2250 mm
Diameter schaafas	Diamètre arbre porte-outils	100 mm
Aantal messen	Nombre de fers	4
Afmetingen schaafmessen	Dimensions des fers	510 x 30 x 3 mm
T/min	R.p.m.	6000
Afmetingen vlakschaafgeleider	Dimensions du guide de dégauchissage	1400 x 200 mm
Schuinstelling vlakschaafgeleider	Inclinaison du guide de dégauchissage	90° - 45°
Maximale spaanafname	Épaisseur maxi de coupe	6 mm
Vermogen schaafmotor	Puissance du moteur	7.35 kW / 9.2 kW

Vandikteschaaf**Raboteuse**

Afmetingen tafel	Dimensions table	855 x 510 mm
Capaciteit vandikte	Passage en raboteuse	260 mm
Doorvoersnelheid vandikte	Vitesse d'entraînement du bois	8-16 m/min
Diameter aanvoerrollen	Diamètre rouleaux d'entraînement	50 mm

Boortafel (optie)**Mortaiseuse (option)**

Afmetingen boortafel	Dimensions table	600 x 300 mm
Slag boortafel (LxBxH)	Déplacement (LxLaxH)	200 x 150 x 150 mm
Diameter opname boorkop	Capacité du mandrin	0 - 16 mm
T/min	R.p.m.	3000

Uitrusting**Équipement**

Elektrische hoogteverplaatsing tafel	Mise à hauteur de la table (électrique)	standaard / standard
Digitale maataflezij	Affichage digital de la mise à épaisseur	standaard / standard
Automatische ster-driehoek starter	Démarrage automatique étoile-triangle	Standaard/ standard
Schaafas TERSA (4 messen)	Porte-outils 4 fers TERSA	optie / option
2 wegklapbare rollen in vandiktetafel	2 rouleaux anti-friction dans la table raboteuse	optie / option
Doorvoersnelheid 5/8/10/16 m/min	vitesse d'entraînement 5/8/10/16 m/min	Comfort pack