

NXTZ Technische gegevens	NXTZ Données Techniques	
Gewicht (netto)	Poids (net)	395 kg
Spanning	Tension	230 V / 3 x 230V / 3 x 400V/ 3 x 600V

Uitvoeringen zaagbeugel	Versions agrégat de scie	
250 mm	250 mm	optie voorrits / option inciseur
315 mm	315 mm	zonder voorrits / sans inciseur

Zaag	Scie	
T/min	R.p.m.	4500
Diameter zaagblad en boring	Diamètre lame de scie et alésage	250 x 30 mm / 315 x 30 mm
Diameter en boring zaagblad voorrits	Diamètre et alésage lame inciseur	100 x 20 mm
Zaagdiepte bij 90°	Hauteur de coupe à 90°	85 mm (250 mm) / 107 mm (315)
Zaagdiepte bij 45°	Hauteur de coupe à 45°	55 mm
Afmetingen gietijzeren tafel	Dimensions table fonte	1080 x 410 mm
Zaaglengte	Longueur de coupe	1600mm (optie 2000mm / 2500mm)
Zaagbreedte parallelgeleiding	Capacité de coupe en parallèle	900 mm
Motor	Moteur	3.7 kW

Freesas	Toupie	
T/min machine	R.p.m. machine	2900 / 4000 / 6000 / 7500
Diameter freesas	Diamètre arbre toupie	30 mm (optie-option 50 mm)
Nuttige lengte freesas	Longueur utile arbre toupie	122 mm
Hoogteverplaatsing freesas	Déplacement hauteur arbre toupie	140 mm
Diameter tafelopening	Diamètre bol de table	180 mm
Motor	Moteur	3.7 kW
Diameter afzuigopeningen	Diamètre bouches aspiration	100 mm