

**HX260 Technische gegevens****HX260 Données Techniques**

Gewicht (netto)	Poids (net)	<b>485 kg</b>
Spanning	Tension	230 V Mono / 3x230V/ 3x400 V/ 3x600V

<b>Zaag</b>	<b>Scie</b>	
T/min	R.p.m.	4500
Diameter zaagblad en boring	Diamètre lame de scie et alésage	250 x 30 mm
Zaagdiepte bij 90°	Hauteur de coupe à 90°	85 mm
Zaagdiepte bij 45°	Hauteur de coupe à 45°	55 mm
Afmetingen gietijzeren tafel	Dimensions table fonte	1077 x 273 mm
Lengte loopwagen	Longueur du chariot	1450mm
Zaaglengte	Longueur de coupe	1200mm
Breedte loopwagen	Largeur chariot	320 mm
Zaagbreedte parallelgeleiding	Capacité de coupe en parallèle	600 mm
Motor	Moteur	2.94KW (s6)

<b>Freesas</b>	<b>Toupie</b>	
T/min machine 400V	R.p.m. machine 400 V	3000/6000
T/min machine 230 V (enkelfasig)	R.p.m. machine 230 V (monophasé)	6000
Diameter freesas	Diamètre arbre toupie	30 mm (optie-option 50 mm)
Nuttige lengte freesas	Longueur utile arbre toupie	122 mm
Hoogteverplaatsing freesas	Déplacement hauteur arbre toupie	140 mm
Diameter tafelopening	Diamètre bol de table	180 mm
Motor	Moteur	2.94 kW (S6)

<b>Vlak-vandikte</b>	<b>Rabot-dégau</b>	
Totale lengte schaaftafels	Longueur totale des tables dégau	<b>1320 mm</b>
Capaciteit vandikte	Passage en raboteuse	230 mm
Diameter schaafas	Diamètre arbre porte-outils dégau	70 mm
Messen	Fers	3
Afmetingen messen	Dimensions fers	260 x 25 x 3 mm
Doorvoersnelheid	Avance entraînement	6 m/min
T/min	R.p.m.	5500
Motor	Moteur	2.94 kW (s6)

<b>Langgatboor (optie)</b>	<b>Mortaiseuse (option)</b>	
Boorkop	Mandrin	0 - 16 mm
Verplaatsing	Déplacement	165 x 140 x 85 mm

Diameter afzuigopeningen	Diamètre bouches aspiration	100 mm
--------------------------	-----------------------------	--------

